

# Lampe de mineur

## 5300 Led

### KBS P/N LI-5300-G

#### Caractéristiques du produit







- ☒ DEL à haute luminosité avec DEL de secours
- ☒ Batterie de lithium-ion de 14,4 Ah
- ☒ Temps de charge maximale: 8 heures
- ☒ Poids total du système: 1,9 lb
- ☒ Taille du système:
  - Lampe: larg. 2,1" x prof. 2,7"
  - Batterie: larg. 3,5" x prof. 2,5" x haut. 5,2"
  - Câble: larg. 52"
- ☒ Température de fonctionnement: -20 °C à +60 °C
- ☒ Tension nominale: 3,7 V



#### Certifications de sécurité

- ☒ Administration de la sécurité et de la santé dans les mines (MSHA) – Certification n° 19-A040001-0
- ☒ IECEx FTZU 08.0001
- ☒ EX1 IEC 62013-1
- ☒ FTZU 06 ATEX 0029
- ☒ FM 08 ATEX 00002
- ☒ Ex1 MZ Ex1
- ☒ Certification de l'état de Pennsylvanie n° BFE 117-08

#### Spécifications

Flux lumineux total		91 lumens
Intensité de pointe du faisceau		7030 candélas
Distance du faisceau		158 mètres
Autonomie		28 heures
Résistance aux impacts		1 mètre
Protection contre la pénétration de substances		Batterie «submersible» - IP68 à 1m pendant 30 min